ХОЛОДНЫЙ ТУМАН ULV, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ · 400 В, 3 ФАЗЫ

IGEBA UNIPRO 40 T-TOUCH

Новейшая версия UNIPRO 40 T с сенсорной панелью управления: 5–73 л/ч, капля до 15 мкм на масле, бак 75 л, защита IP 54. Подключается к трёхфазной сети 400 В.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	РАЗМЕР КАПЛИ	БАК ДЛЯ РАСТВОРА	ПРИВОД И ПИТАНИЕ
5–40 л/ч ULV, 41–73 л/ч LV	**VMD < 25 мкм (вода), < 15 мкм (масло) при 20 л/ч**	**75 л**	**8,3 кВт**

ЦЕНА

по запросу

Назовём цену и срок поставки под вашу комплектацию. Напишите в WhatsApp — ответим в тот же день.

Характеристики · IGEBA UNIPRO 40 T-TOUCH

Тип	Холодный туман ULV, электрический
Привод и питание	8,3 кВт; 3 фазы 360–500 В, 50/60 Гц; 12 А при 400 В
Производительность	5–40 л/ч ULV, 41–73 л/ч LV
Размер капли	VMD < 25 мкм (вода), < 15 мкм (масло) при 20 л/ч
Расход воздуха	5,6 м³/мин
Бак для раствора	75 л
Дальность	проникновение 40–70 м (вода), 70–100 м (вода с носителем)
Управление	сенсорная панель
Степень защиты	IP 54
Масса (без раствора)	199 кг
Габариты (Д × Ш × В)	120 × 76 × 186 см

Особенности

- Новая модель с сенсорной панелью управления
- Рабочая температура 0...+40 °C, влажность до 90 %
- Шум 87 дБ(А)
- Есть исполнение без выдвижной мачты

Поставка и сервис в Казахстане

Доставка и растаможка
Привезём оборудование до вашего объекта и сами оформим таможню.

Запуск и обучение
Запустим оборудование на объекте и обучим операторов на русском или казахском языке.

Оплата в тенге и документы
Договор с казахстанской компанией, оплата в тенге, полный пакет бухгалтерских документов.

Гарантия, сервис и запчасти
Гарантийное и сезонное техобслуживание, запчасти и расходные материалы — рядом, в Казахстане.

Жунусов Ермек
Директор · Подберёт оборудование под ваше хранилище и ответит на вопросы

+7 700 300 2222 · WhatsApp
+7 777 247 10 90 · WhatsApp
info@tarakan.kz · Алматы

Характеристики могут меняться — уточняйте при заказе. Товарные знаки принадлежат их владельцам. Документ подготовлен 22.11.2026.